

## MONT-ROIG DEL CAMP

**EDICTE**

*de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, sobre aprovació d'un pla urbanístic i publicació de les ordenances reguladores.*

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de 29 de gener de 2008 va acordar l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del PMU 02 "Bonmont" (expedient 02/2007 PG). Atès que s'ha donat compliment a totes les condicions imposades en l'acord d'aprovació definitiva, s'ordena la publicació de l'acord i de les ordenances reguladores del Pla de Millora Urbana del PMU 02 "Bonmont".

*Identificació de l'expedient:* Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana PMU-2 Bonmont

*Expedient número:* 02/2007 PG

S'acorda:

1. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana PMU-2 Bonmont.
2. Suspendre l'executivitat de l'aprovació definitiva del PMU i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins que es compleixin per part del promotor del pla les condicions següents:
  - 2.1. Presentar visat pel col·legi professional corresponent la documentació presentada per a l'aprovació definitiva
  - 2.2. Presentar una garantia equivalent al 12 % del pressupost de les obres d'urbanització, impostos inclosos
  - 2.3. Presentar una còpia en format digital (CD o DVD) del contingut complet del Pla de millora, en format PDF i en format original de tots els seus documents. Entre aquesta documentació hi ha d'haver el text de la normativa urbanística, en format DOC i PDF, en català i en castellà, adaptat a les determinacions de l'Ordre PTO/343/2005.
3. Notificar aquest acord al promotor del pla.
4. Notificar aquest acord a la comissió territorial d'urbanisme de Tarragona.

Peu de Recurs

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Mont-roig del Camp, 12 de maig de 2008

FRAN MORANCHO LÓPEZ  
Alcalde

## ANNEX

*Ordenances reguladores del Pla de Millora Urbana PMU 02 "Bonmont"*

## ORDENANCES REGULADORES

1. *Disposicions de caràcter general.*

Art. 1.1.

Àmbit de aplicació.

Seran d'aplicació les presents normes en la construcció i utilització de totes les edificacions i espais tant públics com privats inclosos dins de l'àmbit del Pla de Millora Urbana.

Art. 1.2.

Concessió de Llicències.

Estan subjectes a llicència per part de l'Ajuntament els actes previstos a l'Article 179 del text refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 48 de la normativa urbanística del POUM de Mont-roig del Camp.

Per a la concessió de llicència d'edificació, les parcel·les hauran de complir les condicions mínimes de solar previstes al text refós de la Llei d'Urbanisme i al seu Reglament.

Art. 1.3.

Alineacions. Línia oficial de carrer o línia de façana del solar.

La línia oficial de carrer assenyalada el límit entre els espais de domini i ús públic, vials i zones verdes, i els solars destinats a ser edificats.

Art. 1.4. Projecte d'Urbanització.

Un cop aprovat el Pla de Millora Urbana es redactaran els projectes d'Urbanització bàsica i complementària.

*2. Normes generals d'edificació.*

Art. 2.1.

Objecte.

Definir els conceptes utilitzats per determinar la seva aplicació urbanística en els aspectes relatius a l'aprofitament de les àrees edificables i característiques de l'edificació autoritzada.

Art. 2.2.

Tipus d'edificació.

Edificació aïllada:

Es defineix com edificació exenta a l'interior de la parcel·la.

Edificació aparellada:

Es defineix com edificació a l'interior de la parcel·la de manera que es separi de totes les partions, excepte d'una d'elles amb correspondència amb la parcel·la veïna en la que l'edificació també s'haurà d'adossar a la partió comuna.

Art. 2.3.

Elements sortints.

Són elements sortints els sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, marquesines, parasols, rètols i marques comercials, i d'altres similars fixos.

Els elements sortints no permanents, com són les veles, les persianes, els rètols i similars no s'inclouen en el concepte d'elements sortints i regulats en aquestes Normes.

Art. 2.4.

Parcel·la mínima.

Superfície mínima de solar en la que es pot sol·licitar una llicència d'edificació.

Art. 2.5.

Façana mínima.

Façana mínima és la longitud total de la partió o partions del solar amb la via pública.

Art. 2.6.

Ocupació.

S'entén per ocupació la projecció sobre el terreny de tots els cossos d'edificació tancats tant en planta baixa com a la primera i que siguin habitables, incloses les parets de tancament. Els porxos, terrasses cobertes, galeries de pas, etc. computaran al 100%.

**Art. 2.7.****Altura màxima.**

És la distància vertical mesurada en el centre geomètric de la projecció de l'edifici entre el pla definit pels límits de la parcel·la a carrer i a fons de parcel·la, i el pla d'arranc de la coberta.

No computen a efectes d'altura reguladora màxima els elements de coberta que tinguin un pendent menor d'un 30%, ni la seva altura sobrepassi els 2 mts., ni siguin utilitzables interiorment com espais auxiliars.

**Art. 2.8.****Edificabilitat.**

Edificabilitat màxima és la suma de les superfícies construïdes de la planta baixa i de les plantes pis. Els porxos, terrasses cobertes, galeries de pas, etc, computaran al 100% quan tinguin tancats tres paraments; quan tinguin tancats un o dos paraments, computaran al 50 % de la seva superfície a efectes d' edificabilitat.

Els soterranis i semi-soterranis no computaran, si la cara inferior del forjat del seu sostre està situada a una altura igual o menor de 0,60 mts. del punt d'origen de l'altura reguladora.

**Art. 2.9.****Coefficient d'ocupació i edificabilitat màxima.**

Seràn els índex definits a les normes particulars que s'aplicaran sobre la superfície neta del solar.

**Art. 2.10.****Usos.****Habitatge classe 1ª.**

Habitatge unifamiliar, definit com el que té accés independent i exclusiu per a cada habitatge des del nivell del terreny de l'espai exterior.

**Ús públic.**

Residencial: Hotels, Motels, Restaurants, Bars, Cafeteries, Pubs, Boites, Sales de Festes, etc.

Administratiu: Oficines públiques i privades.

Sanitari i assistencial: Dispensaris, cases de socors, llars d'infants, etc.

Esportiu: Serveis i locals destinats a activitats esportives.

Comercial: Comerç d'ús diari i especialitzat.

**Art. 2.11.****Condicions higièniques.**

Les edificacions hauran de complir les Lleis, Reglaments i Normatives vigents i en especial les definides pel "Decret sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigít als Habitatges." de la Generalitat de Catalunya.

**Art. 2.12.****Condicions estètiques.**

El material de les façanes estarà unificat per cada edifici, podent estar revestides amb arrebossat, monocapa de colors terrosos o ocres, estuc o obra vista de color ocre o vermellós.

No s'utilitzaran aplacats superficials de pedra.

Els arcs, si s'utilitzen, seran rebaixats, no de mig punt. Les baranes seran metàl·liques o massisses, sense ornamentacions de tipus balustrades o gelosies prefabricades.

Les unitats condensadores d'aire condicionat no podran quedar visibles, i s'han d'integrar, amb solucions arquitectòniques, en l'element en que els suporti.

Tota la fusteria exterior serà de color uniforme, bernissada o pintada de color blanc, verd anglès o marró vermellós.

Els tancaments podran ser amb llibret o amb persiana enrotllable.

No es permeten les reixes ni similars.

Els vidres no podran ser d'efecte mirall.  
En els habitatges aparellats el projecte serà unitari par a cada edifici.

Art. 2.13.

Espais lliures.

Els espais lliures no són edificables, podent ser públics o privats.

Els espais lliures privats s'hauran de mantenir en les degudes condicions d'acord amb la seva funció, i el seu manteniment serà a càrrec dels propietaris dels solars, essent d'aplicació les normes generals de Policia de l'Ajuntament de Mont-Roig del Camp. Als espais lliures privats es podran construir piscines, vestidors i edificis al servei de la comunitat.

Els espais lliures públics seran mantinguts pel promotor fins que es transfereixi el seu manteniment a la futura Junta de Conservació o a l'Ajuntament de Mont-roig.

Art. 2.14.

Espai lliure interior de parcel·la.

Els espais de les parcel·les que sobrepassin l'ocupació màxima no es poden edificar, i es podran utilitzar per a usos vinculats a l'ús principal.

Els espais lliures definits per la separació mínima a llandars no podran ser ocupats per soterranis o semisoterranis.

Tots els espais exteriors s'enjardinaran i no s'admet l'instal·lació de construccions o elements provisionals que donin sensació de desordre o provisionalitat.

Els elements tècnics de les instal·lacions que s'hagin de col·locar al jardí es protegiran amb un apantallament vegetal.

Es limita la previsió per aparcament exterior de vehicles a un màxim de 25 m<sup>2</sup> per a cada parcel·la.

Als espais lliures es permetrà la instal·lació de piscina, separant-la dels límits de la parcel·la un mínim de 1 metre. Les piscines d'ús privat es construiran amb el pla d'aigua a nivell del jardí.

Es podran instal·lar pèrgoles no cobertes i glorietses sense tancament, que no computaran a efectes d'edificabilitat ni ocupació.

Els tancaments de les possibles instal·lacions esportives hauran de respectar les previsions de l'apartat de tancament de les parcel·les.

Art. 2.15.

Normes de Protecció.

En compliment de l'Ordenança de l'arbrat i recursos vegetals del POUM de Mont-Roig, tota la actuació en l'àmbit del Pla Especial es realitzarà de manera que la destrucció de l'arbrat sigui la menor possible. Es respectaran les mesures proposades en l'Informe Ambiental redactat per l'empresa AdHoc.

3. Normes particulars de cada zona.

Art. 3.1.

Zona Parcs, Jardins i Places Públiques. Clau A2.

Aquesta zona està destinada als parcs i jardins propis de l'àmbit.

Únicament podran construir-se blocs de sanitaris.

També es podran autoritzar instal·lacions esportives i de lleure d'ús públic, a l'aire lliure i que no necessitin edificabilitat.

Art. 3.2.

Zona Equipaments. Clau D0.

Art. 3.2.1.

Definició tipus d'edificació.

Correspon a edificacions aïllades destinades a Serveis Públics i Dotacions.

Art. 3.2.2.

Altura màxima.

Serà de 7,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.

Art. 3.2.3.

Densitat d'habitatges.

No s'admeten habitatges.

Art. 3.2.4.

Separacions a llindars.

A línia oficial de carrer 5 m. i 3 m. a la resta de llindars.

Art. 3.2.5.

Soterranis.

Els soterranis no podran envair les franges de separació a llindars.

Art. 3.2.6.

Cobertes.

Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional.

Sobre l'altura reguladora màxima només s'admetran, a més a més dels elements de coberta de l'edifici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars i altres elements auxiliars.

La coberta de l'edifici situada sobre l'altura reguladora només podrà tenir pendent màxim del 30% i a l'interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats a caixa d'escala. En tot cas l'altura màxima total de la coberta serà de 2 m.

Art. 3.2.7.

Aparcament.

S'hauran de preveure places d'aparcament a l'interior de la parcel·la segons l'ús previst.

Art. 3.2.8.

Tancat del solar.

La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d'altura màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. L'espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l'aparcament de vehicles.

Art. 3.2.9.

Usos.

Ús públic - Cultural

Associatiu

Assistencial

Religiós

Administratiu

Sanitari

Educatiu

Recreatiu

Esportiu

Comunicacions

No s'autoritza cap altre ús.

Art. 3.3.

Zona Comercial. Clau 8.9.

Art. 3.3.1.

Definició tipus d'edificació.

Correspon a edificacions aïllades destinades a l'ús comercial.

Art. 3.3.2.

Edificabilitat màxima per parcel·la.

La edificabilitat total màxima serà de 700 m<sup>2</sup>. de sostre.

Art. 3.3.3.

Altura màxima.

Serà de 7,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.

Art. 3.3.4.  
Densitat d'habitatges.  
No s'admeten habitatges.

Art. 3.3.5.  
Separacions a llinars.  
A línia oficial de carrer 5 m. i 3 m. a la resta de llinars.

Art. 3.3.6.  
Soterranis.  
Els soterranis no podran envair les franges de separació a llinars.

Art. 3.3.7.  
Cobertes.  
Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional.  
Sobre l'altura reguladora màxima només s'admetran, a més a més dels elements de coberta de l'edifici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars i altres elements auxiliars.

La coberta de l'edifici situada sobre l'altura reguladora només podrà tenir pendent màxim del 30% i a l'interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats a caixa d'escala. En tot cas l'altura màxima total de la coberta serà de 2 m.

Art. 3.3.8.  
Aparcament.  
S'hauran de preveure un mínim de 3 places d'aparcament de cotxe per cada 100 m<sup>2</sup> de superfície destinada a la venda, amb un mínim de 15 places, essent 1 per a minusvàlids.  
Per a bicicletes, el projecte haurà de preveure una plaça d'aparcament per cada 100 m<sup>2</sup> de sostre.

Art. 3.3.9.  
Tancat del solar.  
La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d'altura màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. L'espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l'aparcament de vehicles.

Art. 3.3.10.  
Usos.  
Ús exclusiu: Comercial  
No s'autoritza cap altre ús.

Art. 3.4.  
Ciutat Jardí Aïllada. Clau 5.13.1.

Art.3.4.1.  
Definició tipus d'edificació.  
Correspon a edificacions aïllades per habitatges unifamiliars .

Art. 3.4.2.  
Edificabilitat màxima per parcel·la.  
L'edificabilitat màxima per parcel·la serà 100 m<sup>2</sup> sostre.

Art. 3.4.3.  
Altura màxima.  
Serà de 6,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.

Art. 3.4.4.  
Densitat d'habitatges.  
Un habitatge per parcel·la

Art. 3.4.5.

Ocupació màxima.

L'ocupació màxima serà del 30% del solar.

Art. 3.4.6.

Separacions a llinars.

A la línia oficial de carrer o zona verda 5 m., i 3 m. al resta de llinars.

Art. 3.4.7.

Parcel·la mínima.

La superfície de la parcel·la mínima serà de 400 m<sup>2</sup>.

Art. 3.4.8.

Soterranis.

Els soterranis no podran envair les franges de separació als llinars.

Art.3.4.9.

Cobertes.

Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional. S'autoritzen les terrasses a planta 1a.

Per sobre de l'altura reguladora màxima només s'admetran els elements de coberta de l'edifici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars i altres elements auxiliars.

La coberta de l'edifici situada per sobre de l'altura reguladora tindrà un pendent màxim del 30% i el seu interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats a caixa d'escala. En tot cas la coronació de la coberta no sobrepassarà els 2 metres per damunt l'altura màxima total de l'edifici.

No computen a efectes d'altura reguladora màxima els elements de coberta que tinguin un pendent menor d'un 30%, ni la seva altura sobrepassi els 2 mts., ni siguin utilitzables interiorment com espais auxiliars.

Art.3.4.10.

Aparcaments.

Els projectes d'edificació hauran de preveure a l'interior de les parcel·les 2 places d'aparcament per habitatge.

Art.3.4.11.

Tancat del solar.

La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d'altura màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. L'espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l'aparcament de vehicles.

L'Ajuntament o la Comunitat de veïns podrà exigir el manteniment en perfecte estat de neteja i enjardinament dels espais situats fora de la tanca, i subsidiàriament podran fer-ne el manteniment.

Art.3.4.12.

Usos.

Es permet l'ús d'habitatge.

Art. 3.5.

Ciutat Jardí intensiva aparellada. Clau 5.13.2.

Art.3.5.1.

Definició tipus d'edificació.

Correspon a edificacions aïllades per habitatges unifamiliars .

Es defineix com a edificació a l'interior de la parcel·la de manera que es separi de totes les parts excepte d'una d'elles amb correspondència amb la parcel·la veïna en la que l'edificació també s'haurà d'adossar a la partió comuna.

L'aprofitament de l'edificabilitat de cada parcel·la s'haurà de produir en un únic edifici adossat a una de les partions. El projecte dels dos habitatges haurà de ser únic i tenir unitat de composició i execució simultània.

Art. 3.5.2.

Edificabilitat màxima per parcel·la.

L'edificabilitat màxima per parcel·la serà 100 m<sup>2</sup> sostre.

Art. 3.5.3.

Altura màxima.

Serà de 6,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.

Art. 3.5.4.

Densitat d'habitatges.

Un habitatge per parcel·la.

Art. 3.5.5.

Ocupació màxima.

L'ocupació màxima serà del 30% del solar.

Art. 3.5.6.

Separacions a llinars.

A la línia oficial de carrer o zona verda 5 m., i 3 m. al resta de llinars.

L'edificació es pot ajustar a una de les partions laterals de la parcel·la.

Art. 3.5.7.

Parcel·la mínima.

La superfície de la parcel·la mínima serà de 360 m<sup>2</sup>.

Art. 3.5.8.

Soterranis.

Els soterranis no podran envair les franges de separació als llinars, excepte si estan sota l'edificació.

Art. 3.5.9.

Cobertes.

Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional. S'autoritzen les terrasses a planta 1a.

Per sobre de l'altura reguladora màxima només s'admetran els elements de coberta de l'edifici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars i altres elements auxiliars.

La coberta de l'edifici situada per sobre de l'altura reguladora tindrà un pendent màxim del 30% i el seu interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats a caixa d'escala. En tot cas la coronació de la coberta no sobrepassarà els 2 metres per damunt l'altura màxima total de l'edifici.

No computen a efectes d'altura reguladora màxima els elements de coberta que tinguin un pendent menor del 30%, ni la seva altura sobrepassi els 2 mts., ni siguin utilitzables interiorment com espais auxiliars.

Art. 3.5.10.

Aparcaments.

Els projectes d'edificació hauran de preveure a l'interior de les parcel·les 2 places d'aparcament per habitatge.

Art. 3.5.11.

Tancat del solar.

La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d'altura màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. L'espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l'aparcament de vehicles.



L'Ajuntament o la Comunitat de veïns podrà exigir el manteniment en perfecte estat de neteja i enjardinament dels espais fora de la tanca, i subsidiàriament podran fer-ne el manteniment.

Art. 3.5.12.

Usos.

Es permet l'ús d'habitatge.

Es permet l'ús comercial, en establiments amb una superfície total màxima de 200 m<sup>2</sup>.

Art. 3.6.

Habitatge de Protecció Pública. Clau 4.3.

Art.3.6.1.

Definició tipus d'edificació.

Correspon a edificacions aïllades per habitatges de protecció pública amb ús comercial en part de la planta baixa.

Art. 3.5.2.

Edificabilitat màxima.

L'edificabilitat màxima per a habitatges de protecció oficial és de 1.000 m<sup>2</sup>. L'edificabilitat màxima per a ús comercial és 300 m<sup>2</sup>. L'edificabilitat total és de 1.300 m<sup>2</sup>.

Art. 3.6.3.

Altura màxima.

Serà de 7,5 m. limitada a planta baixa i planta pis.

Art. 3.6.4.

Densitat d'habitatges.

10 habitatges en total.

Art. 3.6.5.

Ocupació màxima.

L'ocupació màxima serà del 30 % del solar.

Art. 3.6.6.

Separacions a l'indars.

A la línia oficial de carrer o zona verda 5 m., i 3 m. al resta de l'indars.

L'edificació es pot ajustar a una de les parts laterals de la parcel·la.

Art. 3.6.7.

Soterranis.

Els soterranis no podran envair les franges de separació als l'indars, excepte si estan sota l'edificació.

Art. 3.6.8.

Cobertes.

Les cobertes seran de teula àrab o planes acabades amb ceràmica tradicional. S'autoritzen les terrasses a planta 1a.

Per sobre de l'altura reguladora màxima només s'admetran els elements de coberta de l'edifici, xemeneies, conductes de ventilació, baranes, plaques solars i altres elements auxiliars.

La coberta de l'edifici situada per sobre de l'altura reguladora tindrà un pendent màxim del 30% i el seu interior no podrà albergar altres espais útils que els destinats a caixa d'escala. En tot cas la coronació de la coberta no sobrepassarà els 2 metres per damunt l'altura màxima total de l'edifici.

No computen a efectes d'altura reguladora màxima els elements de coberta que tinguin un pendent menor d'un 30%, ni la seva altura sobrepassi els 2 mts., ni siguin utilitzables interiorment com espais auxiliars.

**Art. 3.6.9.****Aparcaments.**

Els projectes d'edificació hauran de preveure a l'interior de les parcel·les 1,5 places d'aparcament per habitatge, i 3 places d'aparcament per cada 100 m<sup>2</sup> destinats a la venda. Al menys una serà apte per a persones amb mobilitat reduïda.

Per a bicicletes el projecte haurà de preveure 2 places d'aparcament per habitatge.

**Art. 3.6.10.****Tancat del solar.**

La tanca del solar, si hi és, estarà formada per una paret de pedra seca d'altura màxima 0,60 m. i podrà tenir un element format per tanca metàl·lica amb una altura total màxima 2 m. La tanca es podrà retranquejar en relació a la partió del solar. L'espai retranquejat serà enjardinat o estarà destinat a l'aparcament de vehicles.

L'Ajuntament o la Comunitat de veïns podrà exigir el manteniment en perfecte estat de neteja i enjardinament dels espais fora de la tanca, i subsidiàriament podran fer-ne el manteniment.

**Art. 3.6.11.****Usos.**

Es permet l'ús d'habitatge de protecció pública.

Es permet l'ús comercial, en dos establiments amb una superfície total màxima de 300 m<sup>2</sup>.

**Art. 3.7.****Espai lliure privats. Clau 10.1**

Aquesta zona està destinada a jardins propis de l'àmbit a utilitzar per la Comunitat de propietaris.

Es podran autoritzar instal·lacions esportives i de lleure d'ús públic, a l'aire lliure i que no necessitin edificabilitat, excepte un bloc de sanitaris, amb un sostre màxim de 36.60 m<sup>2</sup>s, en planta baixa i una altura total inferior a 3,5 metres.

L'edificació s'haurà de separar del carrer 5 m., i 3 m. dels altres l·lindars

PG-216444 (08.156.029)

---

EL MORELL

**ANUNCI**

*de l'Ajuntament del Morell, sobre aprovació del pressupost general municipal de 2008.*

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2008, ha aprovat provisionalment el Pressupost General municipal per l'any 2008, la plantilla de personal i les bases d'execució.

El Pressupost s'exposa al públic per un període de 15 dies, per tal de que qualsevol persona interessada pugui presentar les alegacions que estimi pertinents. Transcorregut el període d'exposició sense alegacions el Pressupost esdevindrà definitiu.

El Morell, 30 de maig de 2008

PERE GUINOVART I DALMAU  
Alcalde

PG-216440 (08.156.154)

---